



EYHK-20K-1L 仕様

照明仕様	LED照明	高輝度白色LED(日亜化学工業製 雷神) 8個
	消費電力	定格点灯 : 約1.4W(日没点灯から3時間)
		省エネ点灯 : 約0.7W
	夜間点灯時間	日没から翌朝まで(最大14時間)
	無日照保障	約5日(蓄電池満充電時)
点滅制御	太陽電池の出力電圧値より 日没/日出を検出して自動点灯/消灯	
蓄電池仕様	鉛蓄電池	制御弁式鉛蓄電池 (シールドディープサイクルバッテリー)
	定格容量	12V, 12Ah(20時間率)
太陽電池仕様	定格出力	12W(18.4V, 0.65A)
	外形寸法	350×310mm
材質	制御ボックス	ステンレス SUS430 ポリウレタン樹脂塗装
	取付 ブラケット	ステンレス SUS304 表面研磨処理仕上げ
	台座	ステンレス SUS304 300×300×4.0t
	LED照明	本体 ステンレス SUS304 グローブ アクリル・クリア
	鳥除け	ステンレス SUS304 φ3.5×180L(2本)
仕上	S23-255(マンセル値5YR2.0/1.5) コーヒーブラウン系	
本体質量	約15kg	
設置環境	日照時間 平均5時間以上/日	
ケーブル長	約8.0m	
保証期間	2年	

品名	太陽光発電式白色LED外灯 壁面型				
型式	EYHK-20K-1L				
図名	EYHK-20K-1L 仕様・外観図				
図番					
尺度用	紙普通寸法差承	認検	図製	図設	計
1/10	A4				

* 仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

株式会社アイエール電器