


LED照明 詳細 S=1/3



A~A 矢視

FT-20K-1LWR 機器仕様書

① LED照明	高輝度電球色LED(日亜化学工業㈱製 雷神)	10個
	LED寿命	約60,000時間
	定格点灯	約1.75W
	省エネ点灯	約1.0W
	点滅制御	太陽電池パネルの出力電圧値より日没/日出を検出して自動点灯/消灯
	点灯方式	定電流駆動
	タイマ調光機能	定格点灯(日没点灯から)3時間 省エネ点灯 11時間
点灯最長時間	14時間(日の出優先で消灯)	
② 太陽電池パネル	単結晶シリコン	12W(18.4V, 0.65A)
③ 蓄電池	制御弁式鉛蓄電池 (シールドディープサイクルバッテリー)	12V, 12Ah(20時間率)
④ 充放電コントローラ	充電方式	PWM充電
	保護回路	過放電・過充電防止
⑤ 無日照保証		5日間(蓄電池満充電時)
⑥ 制御ボックス	(充放電コントローラ・蓄電池収納)	太陽電池パネル一体型
⑦ 部品材質	制御ボックス	SUS430
	ポール	SUS304 φ101.6
	LED照明 グローブ	スモークガラス
⑧ 仕上	制御ボックス	ポリウレタン樹脂塗装 塗装色 S23-255(マンセル値5YR2.0/1.5) コーヒーブラウン系
	ポール	表面研磨処理
⑨ 本体質量		約19.0kg
⑩ 高さ	G.Lから太陽電池パネル上部まで	約1,250mm

記号	名称	型式	メーカー	数量	備考
*	*	1 20 A4			太陽光発電白色LED街灯
					姿図
高					FT-20K-1LWR
機					株式会社アイエル電器