


| | | |
|-----------------|---|--|
| ① LED照明 | 高輝度白色LED (日亜化学工業㈱製) | 24個 |
| | LED寿命 | 約60,000時間 |
| | 定格点灯 | 約4.0W |
| | 省エネ点灯 | 約2.0W / 約1.4W(2段階) |
| | 点滅制御【GPSタイマ制御】 | GPSタイマによる点灯・消灯制御 地域の平均日入・日出時間 (12地域) |
| 点灯方式 | 点灯最長時間 | 14時間 |
| | タイマ調光機能 | 定電流駆動 定格点灯(点灯開始から) 3時間 省エネ点灯 約2.0W 4時間 約1.4W 7時間 |
| ② 太陽電池パネル | 単結晶シリコン | 64W[32W(18.4V, 1.74A) × 2] |
| ③ 蓄電池 | NEC製リチウム電池(リン酸鉄リチウム) | LED照明用 198Wh[13.2V, 5Ah × 3] USB充電用 198Wh[13.2V, 5Ah × 3] 12,000回以上のサイクル寿命 |
| | 充電制御 | 弊社専用設計 |
| ④ 充電制御 | 保護回路 | 過放電・過充電防止 |
| | 出力ポート(USB-Aポート) | 6ポート(最大6台同時充電) |
| ⑤ USB充電【急速充電対応】 | 出力電圧 | DC5V |
| | スマートフォン充電台数(蓄電池満充電時) | 30分充電で約60台充電可能(*) |
| ⑥ 無日照保証 | | 7日間(蓄電池満充電時) |
| ⑦ 制御ボックス | | 無(角ポール内収納) |
| ⑧ 部品材質 | ポール 角ポール | STKR400 200 × 200 × 6.0t |
| | 丸ポール | STK400 φ89.1 × 4.2t |
| | LED照明 本体 | SUS304 |
| ⑨ ポール仕上 | グローブ | アクリル・クリア |
| | 鳥除け(5本) | SUS304 φ3.5 × 180L |
| | 溶融亜鉛アルミ合金メッキ(SGメッキ) | HDZ55以上の耐食性 |
| | メッキ用エポキシ樹脂型ウオッシュプライマ 静電ポリエステル粉体焼付塗装 塗装色 | シルバー系 |
| ⑩ 本体質量 | | 約138.0kg |
| ⑪ 高さ | ベースプレートから太陽電池パネル上部まで | 約4,220mm |
| | ベースプレートからLED照明まで | 約3,500mm |
| ⑫ 耐風速 | | 60m/s |
| ⑬ 設置方法 | | ベースプレート方式 |
| ⑭ 基礎アンカーボルト | 溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 2種35) | HDZ35 |

* すべての携帯端末の充電を保証するものではありません。

| 付属品 | | 数量 |
|--|--|----|
| 鳥除け(M4小なべねじ, M4バネ座金含む) | | 5組 |
| 基礎アンカー キャップ, M16ナット×2, M16バネ座金, M16平座金 | | 4組 |
| ガードプレート 鍵 | | 2個 |
| 取扱説明書 | | 1部 |

注意 ポールの設置方位は、予め灯具・太陽電池の方向をよく確かめておこなってください。
灯具の方向は、(1)から(4)の4方向となります。
他の方向に向けることはできません。



*仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

| 品名 | 規格 | 数量 | メーカー | 取付 | 備考 |
|----------------|----|----|------|----|----|
| 太陽光発電式白色LED外灯 | 35 | A4 | | | |
| NLB-60K-USB 姿図 | | | | | |

株式会社アイエール電器